

Transportuheld med Type A kolli

Transportuheld med type A kolli

- Indeholder radioaktive stoffer i **ikke-livstruende mængder**.
- Stråledosis til redningsmandskab vil i en uheldssituation ikke overstige et niveau svarende til gældende dosisgrænser.
- Typisk træ- og papkartonkonstruktioner med inderbeholdere af glas, plast eller metal. Benyttes typisk for transport til danske sygehuse, laboratorier og virksomheder.
- Special form (indkapslet, lukket kilde, UN 3332)
 - Ingen risiko for udslip/forurening
 - Forøget udstråling kan forventes ved uheld
- Ikke-special form (åben kilde, UN 2915).
- Forøget udstråling og delvist udslip kan forventes ved uheld, dog i ikke-livstruende mængder.

Indsatstaktik

- Normal indsatsbeklædning.
 - Ved brand eller uheld i lukkede rum tillige fuld åndedrætsbeskyttelse.
- Red mennesker og dyr. Ved personskade udfør normal førstehjælp.
- Fjern særlige farer.
- Sluk en eventuel brand.
- Stands udbredelse af udslip.
- Kontakt Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS døgnvagt, 44 94 37 73) for:
 - tilrettelæggelse af videre indsats.
 - kontrolmåling af personer, genstande, materiel.
 - evt. specialundersøgelser og -behandling.

Afmærkning på emballage

- Fareseddel 7A, 7B eller 7C.



- UN-nummer: 2915 eller 3332.
- Type A.
- Officiel godsbetegnelse, jævnfør UN-nummer.
- Bruttovægt, hvis større end 50 kg.

Afmærkning af køretøj/vogn:

- Fareseddel 7D.

