

## **Transportuheld med Type B og C kolli**

## Transportuheld med type B og type C kolli

- Indeholder radioaktive stoffer i **potentielt livstruende mængder**
- Livstruende udslip eller livstruende strålingsniveauer forventes kun ved meget svært beskadigede beholdere.
- Konstrueret og testet (mekaniske test og brandtest) til at kunne modstå meget voldsomme ulykker.
- Stålbeholdere fra et par kg op til 100 tons.
- Konstruktion og indhold er godkendt af myndighederne.
- Type C kolli kræves ved lufttransport af særligt store mængder af radioaktive stoffer.

### Indsatstaktik

- Normal indsatsbeklædning.
  - Ved brand eller uheld i lukkede rum tillige fuld åndedrætsbeskyttelse.
- Red mennesker og dyr. Ved personskade udfør normal førstehjælp.
- Fjern særlige farer.
- Sluk en eventuel brand.
- Stands udbredelse af udslip.
- Kontakt Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS døgnvagt, 44 94 37 73) for:
  - tilrettelæggelse af videre indsats
  - kontrolmåling af personer, genstande, materiel.
  - evt. specialundersøgelser og -behandling.

### Afmærkning på emballage

- Fareseddel 7A, 7B eller 7C.



- UN-nummer: 2916, 2917 eller 3323.
- Type B(U) eller Type C.
- Identitetsnummer og strålingssymbol.
- Officiel godsbetegnelse, jævnfør UN-nummer.
- Bruttovægt, hvis større end 50 kg.

### Afmærkning af køretøj/vogn:

- Fareseddel 7D.

